# Caractéristiques Philips Réglette LED Étanche CoreLine WT120C G2 35W 4000lm - 840 Blanc Froid | 120cm - Dali Dimmable - Éclairage De Secours 3 Heures

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 237283 |
| EAN | 8718696883129 |
| Code Fabricant | 88312900 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 |
| D-Mark | Oui |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 35W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|---|---|
| Flux Lumineux (Lumen) | 4000lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 114.3 |
| Facteur de puissance | >0.80 |
| Longeur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| EOC8 | 88312900 |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK08 - 5 Joule |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boitier | Gris |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
| Product Serie | WT120C |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 1215 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 80 |

**Pourquoi choisir Budgetlight?**

**Prix** bas garantis

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles jusqu'à **14 jours**

Eclairage LED **durable**

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Trustpilot